



ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD

efter arbejdsmiljølovens regler. Ref. 91/155/EEC



1. Identifikation af stof/præparat og af selskabet/virksomheden

PRODUKTNAVN: **OLYMPOS LINER**
FIRMA: ELEPHANT DENTAL B.V.
Verlengde Lageweg 10
1628 PM Hoorn
HOLLAND
TLF. +31 229-259000
BESKRIVELSE:: Asbestfri kyvetteindlæg
PRODUKTGRUPPE: Forbrugsvarer
ANVENDELSE: Kyvetteindlæg
FORM: Fiberringe 5 cm. bred, 1,25 mm tyk
PAKNING: Rulle ca. 25 m.

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Indhold:	CAS. nr.	Procentindhold Wt %	+/-
SiO ₂	60676-86-0	51	3
Al ₂ O ₃	1344-28-1	49	3
Alkalis		<0,25	
Fe ₂ O ₃	11309-37-1	<0,10	
Bindemiddel		9	3

3. Fareindikation

Akut helbredseffekt Produktet er mekanisk irriterende for hud, øjne og øvre luftvejssystem.
Kronisk helbredseffekt Baseret på årlige studier af kemisk lignende fibre, er der ikke fundet betydelige øgning af tumors ved afprøvning med dyr. IARC(International agency for Research on Cancer) har klassificeret produktet som "muligt skadeligt for mennesker".

Forud-eksisterende betingelser Som ved alt andet støv kan øvre luftvejs, samt lungesygdomme forværres

4. Førstehjælpsforanstaltninger

- 4.1. Øjenkontakt Skyl med rigeligt vand. Hav et øjenbad parat, hvor der kan opstå øjenkontakt.
4.2. Indånding Søg frisk luft, drik vand for at rense halsen og puds næsen for at udstøde fibre
4.3 Indtagelse Drik rigeligt med vand
4.4 Hudkontakt Vask med vand og rens med sæbe. Brug ikke rensmiddel.
4.5 Anden information Akut irritation og/eller betændelse skyldes mekanisk reaktion. Søg læge hvis symptomerne fortsætter.

5. Brandbekæmpelse

Fiberindholdet i dette materiale er ikke brændbart. Latex binder vil ryge eller brænde hvis det udsættes for temperaturer over 150 °C eller udsat for antændelseskilder. Til slukning benyttes CO₂ eller andet slukkemiddel egnet til at slukke omgivelsesbrand. Benyt slukkemiddel egnet til at slukke i omgivelserne brændbare stoffer

6. Forhold ved spild/udslip		
Miljømæssige forholdsregler	Skyl ikke overskydende materiale ud i afløbet og undgå dette i at komme ud i naturlige vand kilder. Hold det væk fra blæst.	
Metoder til oprydning	God rengøringsadfærd, såsom planlagt rengøring vil reducere efterladenskaber under fødderne. Saml store stykker op og benyt en støvsuger med højeffektivt filter.	
7. Håndtering og opbevaring		
Håndtering	Hold støvniveauet så langt nede som muligt og under OEL(Occupational Exposure Limit) eller ECFIA (European Ceramic Fibre Industry Association) retningslinier på 1 F/ml.	
Opbevaring	Tørt og køligt.	
8. Bearbejdningsforholdsregler:		
8.1. Generelt	Oprethold høj personlig hygiejne. Hold arbejdsområder rene.	
8.2. Personlig beskyttelse:		
8.2.1. Øjenværn:.	Anvend beskyttelsesbriller. Brug ikke kontaktlinser.	
8.2.2. Hudkontakt:	Anvend overalls der sidder løst ved hals og ankler. Benyt handsker.	
9. Fysiske og kemiske egenskaber:		
	Enhed	+/-
FORM:		-
FARVE:		hvid
LUGT:		ingen
SMELTEPUNKT	°C	>1260
OPLØSELIGHED I VAND	G/100 ml	tungt opløseligt
VÆGTFYLDE		1,3-1,9
10. Stabilitet og reaktivitet		
Farligt indhold: Antændelseprodukter til latex binder er H ₂ =,CO,CO ₂ og Nox, particulates og hydrocarbons. Keramisk fibre vil ikke blive nedbrudt.		
11. Toksikologiske oplysninger:		
The International Agency for Research and Cancer(IARC) klassificerer keramisk fibre, glasuldsfibre og mineraliskuld (rockwool og slaggeuld) som værende mulig menneskelig kræftfremkaldende (gruppe 2B)		
12. Miljøoplysninger:		
13. Bortskaffelse:		
14. Transportoplysninger: Vær opmærksom på at støv ikke hvirvles op under transporten		
15. Mærkning:		
Symbol:	Xn (skadelig)	
R-sætninger:	20(irriterende ved indånding),36/37/38(Kan være irriterende for hud,øjne og luftvejssystem), 40(mulig risiko for varige skader)	
S-sætninger:	24/25(undgå kontakt med hud og øjne), 36/37/39(Anvend egnet beskyttelsestøj,handsker og briller, 38(benyt egnet udluftning)	
Alle de her givne oplysninger er baseret på vor nuværende viden og erfaring og beskriver produktet med hensyn til sikkerhedsoplysninger.		
16. Andre oplysninger: -		
Elephant Danmark Aps		
Side 2/2	Frederiksberg Alle 60 A 1820 Frederiksberg C Tlf:31-222211 Fax 31-222590	20/5-1998