



ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD

efter arbejdsmiljølovens regler. Ref. 91/155/EEC



1. Identifikation af stof/præparat og af selskabet/virksomheden

PRODUKTNAVN: **TRU-FIT STAMPELAK FORTYNDER**
FIRMA: RENFERT GmbH.
Untere Giesswiesen 2
78247 Hilzingen
TYSKLAND
TLF. +49 07731 82080
BESKRIVELSE: Opløsningsmiddel
VARENUMMER: 1924.0300

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Indhold:

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|--|
| Kemisk karakterisering | Opløsningsmiddel | Kemisk karakterisering | |
| Inderholder farlige stoffer | 2-Butanon | Inderholder farlige stoffer | Toluol |
| Koncentration | >70 % | Koncentration | <5 % |
| CAS - nummer | 78-93-3 | CAS - nummer | 108-88-3 |
| Faresymboler | F,Xi | Faresymboler | F,Xn |
| R-sætninger | 11-36/37 | R-sætninger | 11-20 |
| MAK værdi | 200 ml/m ³ =590mg/m ³ | MAK værdi | 50 ml/m ³ =190mg/m ³ |

3. Fareindikation

Meget brandfarlig
Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

4.1: Indånding: sørg for frisk luft
4.2: Øjenkontakt: skylles grundigt med vand og læge kontaktes
4.3: Hudkontakt: vaskes straks med vand og sæbe
4.4: Indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand. Fremkald ikke opkastning
Lægelig behandling nødvendig

5. Brandbekæmpelse:

Egnede Slukningsmidler:: kulsyre,pulver,skum,vandslange
Uegnede slukningsmidler: fuld vandstråle
Særlige risici: Dampe kan sammen med luft danne en blanding der kan eksplodere.

6. Forhold ved spild/udslip

Personlig beskyttelse: Anvend personlig beskyttelsesdragt.Hold væk fra antændelseskilder.
Miljøbeskyttelse: Må ikke komme i kloakfløb/overfladevand/grundvand
Oprydning: Tages op med egnede væskebindende materialer.
Sørg for rigelig ventilation.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering: Bruges kun i godt ventilerede områder.
Brand-og ekspl. beskyttelse: Holdes væk fra antændelseskilder.Dampe kan sammen med luft danne en blanding der kan eksplodere.
Opbevaring: Beholderen skal holdes tæt lukket.
Beholderen skal opbevares på et godt ventileret sted.

J.H. Bosse A/S

8. Bearbejdningsforholdsregler:

| | |
|-----------------------------|--|
| 8.1. Generelt | Ved arbejdet må der ikke spise, drikkes, ryges eller tages snustobak. Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning. Undgå indånding af dampe. |
| 8.2. Personlig beskyttelse: | |
| 8.2.1. Indånding: | Åndedrætsværn hvis ventilation er utilstrækkelig |
| 8.2.2. Øjenværn: | Beskyttelsesbriller |
| 8.2.3. Hudkontakt: | Handsker (opløsningsmiddelægte) |

9. Fysiske og kemiske egenskaber:

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| FORM: | Flydende |
| FARVE: | farveløs |
| LUGT: | Karakteristisk |
| KOGEPUNKT/KOGEOMRÅDE: | 80°C |
| FLAMMEPUNKT: | <21°C |
| ANTÆNDELSESTEMPERATUR: | 514°C |
| DAMPTRYK | 101 mbar (20°C) |
| MASSEFYLDE: | 0,83 g/cm ³ (20°C) |
| OPLØSELIGHED I VAND: | blandbar |
| NEDRE EKSPLOSIONSGRÆNSE | 1,8 vol.-% |
| ØVRE EKSPLOSIONSGRÆNSE | 11,5 vol.-% |

10. Stabilitet og reaktivitet

Farlige reaktioner: I forbindelse med luft dannes eksplosive gasblandinger.

11. Toksikologiske oplysninger:

| | |
|----------------------------|---|
| Akut oral toksicitet: | 2-Butanon, LD50, rotte, 3300 mg/kg Toluol, LD50, rotte, 5000 mg/kg |
| Lokalirritation på huden: | Forårsager irritation af hud og slimhinder. |
| Lokalirritation af øjnene: | lokalirriterende |
| Bemærkning: | |

12. Miljøoplysninger:

Økologisk data foreligger ikke.
Må ikke komme i kloakafløb.

13. Bortskaffelse:

| | |
|----------------------|--|
| Produkt: | Skal efter forbehandling leveres til et godkendt affaldsdepot eller forbrændingsanlæg efter gældende affaldslov. |
| Urengjort emballage: | Emballager der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som indholdet. |
| Affaldskode: | 55301 |
| Affaldsnavn: | Acetone og andre aliphatiske ketoner |

J.H. BOSSE A/S

14. Transportoplysninger:*Vejtransport:*

ADR/GGVS Rn 2301a

RID/GGVE Rn 301 a

Søtransport:

IMDG/GGVSee-Kode 3,2

Stofnr. 1263

Korrekt teknisk navn Paint relateret materiale

IMDG Kode-side 3268

EmS/MFAG 3-05/310,313

Emballagegruppe II

Flytransport:

ICAO/ATA-DGR 3

Stofnr. 1263

Korrekt teknisk navn Paint relateret materiale

Emballage gruppe/forskrift II/305

Postforsendelse TILLADT*Flypostforsendelse* IKKE TILLADT**15. Mærkning:**Produktet er klassificeret og mærket i henhold til EU retningslinier/
GefStoffV

Faresymboler F, Letantændelig

Xi, Lokalirriterende

R-sætninger Meget brandfarlig, irriterer øjnene og åndedrætsorganerne

S-sætninger Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted

Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt.

Undgå kontakt med øjnene.

Må ikke komme i kloak afløb

Bemærkning R- og S-sætninger kan bortfalde, når emballagen ikke indeholder
mere end 0,125 liter.

Nationale forskrifter VbF A I

TA luft III

Risikoklasse for vand 1, selvklassificering

Andre forskrifter ZH 1/319"Merklatt:Lönsemittel(M 017)"

16. Andre oplysninger:

Alle de her givne oplysninger er baseret på vor nuværende viden og erfaring og beskriver produktet med hensyn til sikkerhedsoplysninger.

J.H. BOSSE A/SFrederiksberg Alle 60 A
1820 Frederiksberg C
Tlf:31-222211 Fax 31-222590

24/3-1998