



ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD

efter arbejdsmiljølovens regler. Ref. 91/155/EEC



1. Identifikation af stof/præparat og af selskabet/virksomheden

PRODUKTNAVN: **TRU-FIT STAMPELAK**
FIRMA: RENFERT GmbH.
Untere Giesswiesen 2
78247 Hilzingen
TYSKLAND
TLF. +49 07731 82080
BESKRIVELSE: Stampelak
VARENUMMER: 1924.0100/0200

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Indhold:

Kemisk karakterisering	Lak	Kemisk karakterisering	
Inderholder farlige stoffer	2-Butanon	Inderholder farlige stoffer	Toluol
Koncentration	>65 %	Koncentration	<12 %
CAS - nummer	78-93-3	CAS - nummer	108-88-3
Faresymboler	F,Xi	Faresymboler	F,Xn
R-sætninger	11-36/37	R-sætninger	11-20
MAK værdi	200 ml/m ³ =590mg/m ³	MAK værdi	50 ml/m ³ =190mg/m ³

3. Fareindikation

Meget brandfarlig
Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

4.1: Indånding: sørg for frisk luft
4.2: Øjenkontakt: skylles grundigt med vand og læge kontaktes
4.3: Hudkontakt: vaskes straks med vand og sæbe
4.4: Indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand.Fremkald ikke opkastning
Lægelig behandling nødvendig

5. Brandbekæmpelse:

Egnede Slukningsmidler:: kulsyre,pulver,skum,vandslange
Uegnede slukningsmidler: fuld vandstråle
Særlige risici: Dampe kan sammen med luft danne en blanding der kan eksplodere.

6. Forhold ved spild/udslip

Personlig beskyttelse: Anvend personlig beskyttelsesdragt.Hold væk fra antændelseskilder.
Miljøbeskyttelse: Må ikke komme i kloakfløb/overfladevand/grundvand
Oprydning: Tages op med egnede væskebindende materialer.
Sørg for rigelig ventilation.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering: Bruges kun i godt ventilerede områder. Undgå kontakt med huden og øjnene.
Brand-og ekspl. beskyttelse: Holdes væk fra antændelseskilder.Dampe kan sammen med luft danne en blanding der kan eksplodere.
Opbevaring: Beholderen skal holdes tæt lukket.
Beholderen skal opbevares på et godt ventileret sted.

J.H. Bosse A/S

8. Bearbejdningsforholdsregler:

8.1. Generelt	Ved arbejdet må der ikke spise, drikkes, ryges eller tages snustobak. Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning. Undgå indånding af dampe.
8.2. Personlig beskyttelse:	
8.2.1. Indånding:	Åndedrætsværn hvis ventilation er utilstrækkelig
8.2.2. Øjenværn:	Beskyttelsesbriller
8.2.3. Hudkontakt:	Handsker (opløsningsmiddelagte)

9. Fysiske og kemiske egenskaber:

FORM:	Flydende
FARVE:	forskellig, afhængig af indfarvning
LUGT:	Opløsningsmiddelagtig
KOGE PUNKT/KOGEOMRÅDE:	80°C
FLAMME PUNKT:	<21°C
ANTÆNDELSESTEMPERATUR:	514°C
DAMPTRYK	101 mbar (20°C)
MASSEFYLDE:	0,84 g/cm ³ (20°C)
OPLØSELIGHED I VAND:	blandbar
NEDRE EKSPLOSIONSGRÆNSE	1,8 vol.-%
ØVRE EKSPLOSIONSGRÆNSE	11,5 vol.-%

10. Stabilitet og reaktivitet

Farlige reaktioner: I forbindelse med luft dannes eksplosive gasblandinger.

11. Toksikologiske oplysninger:

Akut oral toksicitet:	2-Butanon, LD50, rotte, 3300 mg/kg Toluol, LD50, rotte, 5000 mg/kg
Lokalirritation på huden:	Forårsager irritation af hud og slimhinder.
Lokalirritation af øjnene:	lokalirriterende
Bemærkning:	Produktet er ikke afprøvet. Udsagnet er afledt af de enkelte komponenter egenskaber.

12. Miljøoplysninger:

Økologisk data foreligger ikke.
Må ikke komme i kloakfløb.

13. Bortskaffelse:

Produkt:	Skal efter forbehandling leveres til et godkendt affaldsdepot eller forbrændingsanlæg efter gældende affaldslov.
Urengjort emballage:	Emballager der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som indholdet.
Affaldskode:	55512
Affaldsnavn:	Gl.lak, gl.farve, ikke hærdet

J.H. BOSSE A/S

14. Transportoplysninger:*Vejtransport:*

ADR/GGVS Rn 2301a

RID/GGVE Rn 301 a

Søtransport:

IMDG/GGVSee-Kode 3,2

Stofnr. 1263

Korrekt teknisk navn Paint

IMDG Kode-side 3268

EmS/MFAG 3-05/310,313

Emballagegruppe II

Flytransport:

ICAO/ATA-DGR 3

Stofnr. 1263

Korrekt teknisk navn Paint

Emballage gruppe/forskrift II/305

Postforsendelse TILLADT*Flypostforsendelse* IKKE TILLADT**15. Mærkning:**

	Produktet er klassificeret og mærket i henhold til EU retningslinier/ GefStoffV
Faresymboler	F, Letantændelig Xi, Lokalirriterende
R-sætninger	Meget brandfarlig, irriterer øjnene og åndedrætsorganerne
S-sætninger	Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå kontakt med øjnene. Må ikke komme i kloak afløb
Bemærkning	R- og S-sætninger kan bortfalde, når emballagen ikke indeholder mere end 0,125 liter.
Nationale forskrifter VbF	A I
TA luft	III
Risikoklasse for vand	1, selvklassificering
Andre forskrifter	ZH 1/319"Merklatt:Lönsemittel(M 017)"

16. Andre oplysninger:

Alle de her givne oplysninger er baseret på vor nuværende viden og erfaring og beskriver produktet med hensyn til sikkerhedsoplysninger.

J.H. BOSSE A/SFrederiksberg Alle 60 A
1820 Frederiksberg C
Tlf:31-222211 Fax 31-222590

24/3-1998